

FORSSAN KAUPUNKI

Ympäristölupalautakunta
PL 62
30101 FORSSA
puh. (03) 41 411

**YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
annettu julkipanon jälkeen**

Antopäivä	Kokouspäivä ja pykälä
10.6.2025	3.6.2025 36 §

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Envor Recycling Oy:n jätteen ammattimaista käsittelyä kiinteistöllä 61-13-574-1, osoitteessa Ratastie 23, 30420 Forssa.

Kyseessä on olemassa olevan jätettä käsittelevän laitoksen toiminnan muutos (YSL 89 §) siten, että jatkossa jätteitä käsitellään alle 20 000 tonnia vuodessa.

HAKIJA

Envor Recycling Oy
Ratastie 23
30420 Forssa

Y-tunnus: 0552455-9

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 27 §:n ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan jätteen ammattimaiselle käsittelylle on oltava ympäristölupa.

Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA, 713/2014) 2 §:n 2 momentin kohdan 12 f (kun käsiteltävä jätemäärä on alle 20 000 tonnia vuodessa) perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Forssan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölupalautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty 16.12.2024 ja sitä on täydennetty 10.4.2025 sekä 27.5.2025.

AIEMMAT LUPAPÄÄTÖKSET

Toimintaa kiinteistöillä 61-13-574-1 (ennen 61-405-3-174 ja 61-405-3-176) sekä 61-405-11-3 ja 61-405-3-170 koskevat seuraavat voimassa olevat luvat:

- Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.9.2015 antama päätös (nro 232/2015/1, dnro ESAVI/357/2013)
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston 2.10.2019 antama päätös (nro 389/2019, dnro ESAVI/9897/2017)

Hakemus, joka on tullut vireille 16.12.2024, koskee ainoastaan toimintoja kiinteistöllä 61-13-574-1.

SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ

Kiinteistö sijaitsee Kiimassuon alueella noin neljän kilometrin päässä keskustasta. Alueelle on sijoittunut mm. jätteitä hyödyntävää ja käsittelevää teollisuutta. Kiinteistöllä on aloitettu metallijätteiden käsittelytoiminnot loppuvuonna 2020. Laitokselta on lähimpiin asuinrakennuksiin matkaa noin 770 m koilliseen. Laitoksen rajanaapurina on metsästysmaja. Etelä- ja länsipuolella on teollisuusaluetta. Itäpuolella on lähinnä metsätalousaluetta.

Alue sijaitsee Kokemäenjoen päävesistöalueella ja kuuluu Loimijoen valuma-alueeseen. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sellaisen läheisyydessä. Etäisyys lähimpää vesistöön, Loimijokeen, on noin neljä kilometriä.

Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040 alueella on merkintä EKO eli kiertotalousalue.

Alueella on voimassa Kiimassuon asemakaava, joka on tullut voimaan 9.11.2015. Toiminta sijaitsee EJT-2-alueella eli jätteitä hyväksikäyttävän ja lajittelevan teollisuuden alueella. Kaavamääräykset:

- Alueella oleva toiminta ei saa aiheuttaa Seveso II -direktiivin (96/82/EY) mukaista suuronnettomuusriskiä.
- Alue saa muodostaa korkeintaan pelastustoiminnan 11-luokan riskialueen (Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje; Sisäasiainministeriön julkaisut 21/2012).
- Raaka-aineiden ja tuotteiden, joista saattaa aiheutua haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle, maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumista, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai muuta haittaa ympäristölle, on prosessoitava ja varastoitava sisätiloissa tai suojattuna ulkotiloissa.
- Toiminta on sijoitettava kiinteistöllä siten, että jätetään riittävät suojaetäisyydet ja -alueet sekä toimintojen välille että tontinrajasta. Toiminta ei saa rajoittaa naapurikiinteistöjen käyttöä.
- Toimijan on esitettävä lupahakemusasiakirjoissa maanrakennussuunnitelmat.
- Jätevedet viemäroidään niiltä osin, kuin ne täyttävät laadultaan kaavaselostuksessa esitetyt määritelmät, jotka kaupunki on hyväksynyt. Tätä kuormitteisempien jätevesien osalta toimija on velvollinen hoitamaan tarvittavan esikäsittelyn ja viivytyksen omalla alueellaan, ellei kaupungin kanssa toisin sovita.
- Tontin liikenne- ja käyttöalueille on muodostettava rakenne, joka estää maaperän pilaantumisen.
- Tontista 15% on oltava hulevesien imeytymiseen soveltuvaa aluetta. Puhtaita hulevesiä on kerättävä palovesialtaisiin pelastustoimintaan tarvittava määrä.
- Toimijan on esitettävä lupahakemusasiakirjoissa tonteittain hulevesisuunnitelma, joka sisältää tarvittavat kiinteistöittaiset tasausaltaat tai -säiliöt. Suunnitelmassa on myös osoitettava hulevesille reitit kaupungin osoittamaan yleiseen tasausaltaaseen. Tarvittaessa tonttien hulevedet ohjataan muiden tonttien kautta. Suunnitelmassa on otettava huomioon tulvavesien kerääminen seuraavasti:
 - Likaiset hulevedet on viemäritävä, jolloin niiden on täytettävä viemäritävien jätevesien laatuvaatimukset. Likaisia hulevesiä saa syntyä enintään 20%:lta tontin pinta-alasta. Ylimenevä osuus

hulevesivirtaamasta on viivytettävä kiinteistöllä. Likaisten hulevesien virtaama saa olla enintään 25 l/s/ha x voimakkaasti kuormitteisten hulevesien valuma-alue.

- Lievästi kuormitteiset hulevedet on käsiteltävä paikallisesti kiinteistöittäin. Käsiteltyjä sekä puhtaita hulevesiä saa johtaa alueen yleiseen hulevesijärjestelmään. Kunkin tontin hulevesien virtaama saa olla enintään 75 l/s/ha x tontin pinta-ala. Ylimenevä osuus hulevesivirtaamasta on viivytettävä kiinteistöllä. Maastoon johdettavien hulevesien laatua on seurattava säännöllisesti.
- Puhtaat hulevedet voidaan imeyttää maastoon.
- Alueen toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai naapurille kohtuutonta räsytystä ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.
- Aluetta rakennettaessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota toiminnoista aiheutuvien riskien hallintaan.
- Alueen toiminnan on kestävä mahdolliset jätteenkäsittelyalueen aiheuttamat haitat.
- Rakennukset on sijoitettava vähintään 6 metrin etäisyydelle viereisen tontin rajasta.
- Alueelle ei saa sijoittaa jätteen loppusijoitusta.
- Toiminnan hajuhaittoja aiheuttavan raaka-aineen vastaanotto, varastointi ja käsittely on sallittu vain sisätiloissa, joista ei saa tulla hajua ulkoilmaan.
- Varastokasojen enimmäiskorkeus saa olla 10 metriä. Toimijan on määritettävä kasojen etäisyydet tapauskohtaisesti pelastusviranomaisten kanssa. Toimijan on tehtävä alueelle pelastussuunnitelma, jossa määritellään varastokasojen korkeudet ja etäisyydet eri materiaaleille. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajantasalla.
- Ulkovarastointialueet on sijoitettava pääkatujen puolella umpiseinäisiin katoksiin tai aidattava vähintään 200 cm korkealla umpinaisella aidalla.

SUUNNITELTU TOIMINTA

Laitoksella vastaanotetaan, käsitellään ja varastoidaan erilaisia jätteitä seuraavasti:

Jätekoodi (LoW)	Jätelaji	Käsittely- kapasiteetti (t/a)	Käsittely- ja tuotevarasto (t)
17 04 01 – 11 20 01 40 19 12 02 – 03 19 12 12	Metalli	10 000	10 000
17 02 01 20 01 38	Puu	500	500
16 01 04*	Romu- ajoneuvot	500	20
16 01 03	Renkaat	100	100
16 02 14 16 02 16 20 01 36	SER	500	50
16 06 01* – 05	Akut ja paristot	50	50
Yhteensä enintään		11 650	10 720

Käsittelytoimintaa on pääasiassa arkipäivisin klo 6.00 – 18.00.

Jätteiden käsittely ja varastointi tapahtuu tiiviisti asfaltoidulla (AB16) öljynerotuskaivolla varustetulla piha-alueella, hallissa sekä piha-alueella olevissa metallikonteissa. Kiinteistön itäpäädyssä olevalla murskepinta-alueella kentällä ei varastoida jätteitä. Metalliomun käsittelyyn on mm. romuleikkuri ja -paalain, seulamurskain sekä mobiilikalustoa.

Työvaiheisiin kuuluu:

- vastaanotto, tarkastus ja ohjaaminen oikeaan paikkaan
- käsittelyvaiheet: mm. seulonta, lajittelu, leikkaus, paalaus sekä lajiteltujen jakeiden varastointi ja pakkaaminen.

Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) tulee romukuormien seassa sekä erikseen toimitettuna laitoksen toimiessa tuottajavastuuyhteisön virallisena vastaanottopisteenä. SER lajitellaan ja osia irrotetaan, mm. kaapelit erotellaan erikseen. Jätteet varastoidaan tuottajavastuuyhteisön keräyskontissa, esim. rullakoissa, ennen toimittamista jatkokäsittelyyn.

Akut ja paristot vastaanotetaan ja varastoidaan siihen tarkoitetuissa astioissa. Astiat kerätään täyteen hallin sisällä ja siirretään täysin ulos metallikontteihin odottamaan toimitusta jatkokäsittelyyn.

Renkaat vastaanotetaan ja varastoidaan siirtolavoilla. Puujäte on lähinnä muiden kuormien mukana tulevia kuormalavoja.

Romuaajoneuvojen vastaanotto ja käsittely

Laitoksella ei toistaiseksi ole käsitelty romuaajoneuvoja, mutta niiden käsittelyyn varataan mahdollisuus tulevaisuudessa. Romuaajoneuvojen vastaanotto- ja varastointialue tulee täyttämään romuautoista annetun valtioneuvoston asetuksen (123/2015) vähimmäisvaatimukset.

Romuaajoneuvojen vastaanotto ja kuivaus tullaan tekemään sisällä hallissa. Valmiiksi kuivat romuaajoneuvot vastaanotetaan kuitenkin suoraan piha-alueelle, joka on asfaltoitu tiiviillä (AB16) asfaltilla ja varustettu öljynerotuskaivolla. Kuivattujen autojen välivarastointi ennen murskaukseen lähettämistä tapahtuu tällä samalla piha-alueella.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta

Laitoksen laitteet ja tuotanto edustavat alan parasta saatavilla olevaa tekniikkaa. Kalustoa uudistetaan ja ylläpidetään jatkuvasti.

TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Liikenne

Alueelle kuljetaan Kiimassuon alueen läpi menevän Kiimassuontien kautta Voimalankadulle ja edelleen Ratastielle. Arvioitu keskimääräinen päivittäinen liikennemäärä on 25 kuorma-autoa sekä 30 henkilöautoa päivässä.

Vaikutukset maaperään sekä pohja- ja pintavesiin

Materiaalien käsittely ja varastointi tapahtuu tiiviillä asfalttipinnoitetulla alueella. Hulevedet viemäroidään ja johdetaan I-luokan öljynerotus-kaivon kautta maastoon. Öljynerotuksessa ei ole hälytintä, mutta se käydään tarkistamassa kahden kuukauden välein ja jos käsittelykentällä havaitaan öljyvuotoa. Tarkastuksista pidetään kirjaa. Sulkuventtiili sijaitsee öljynerotuksen jälkeen noin metrin syvyydessä. Sulkuventtiilin jälkeen on harkoista rakennettu tasausallas, jonka tilavuus on noin 100 m³.

Toiminnasta ei normaalitilanteessa synny maaperään tai pohja- ja pintaveteen kohdistuvia päästöjä.

Vesi- ja jätevesi

Metallijätteiden käsittelyssä ei käytetä vettä. Vedenkulutus on vähäistä ja sitä käytetään lähinnä sosiaalityötiloissa. Sosiaalityötilojen jätevedet johdetaan kunnalliseen jätevesiviemäriin.

Melu

Toiminnasta aiheutuu melua ainoastaan työkoneista ja liikenteestä.

Päästöt ilmaan

Toiminnasta ei arvioida muodostuvan merkittäviä päästöjä ilmaan. Toiminnasta ei aiheudu hajua. Päästöt rajoittuvat työkoneiden polttoainepäästöihin.

Energia

Tarvittava sähköenergia otetaan verkosta. Hallissa ja piha-alueella on LED-valaistus.

Jätehuolto

Lajitellut ja luokitellut metallit toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi. Puujäte toimitetaan kompostointiin tai energiantuotantoon. Metallieromuokkujen sisältämät epäpuhtaudet poistetaan ja toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Mikäli romun sisältämät koneet tai laitteet sisältävät öljyä tai muita vastaavia vaarallisia jätteitä, poistetaan ne asianmukaisesti ja huolellisuutta noudattaen ennen mekaanista käsittelyä. Vaaralliset jätteet dokumentoidaan ja pakataan vaatimusten mukaisesti ja toimitetaan hyväksytyyn käsittelylaitokseen. Romun radioaktiivisuus tarkistetaan epäilyttävissä tapauksissa käsittämällä.

Sisään tulevilla romukuormissa olevista renkaista erotellaan metallivanteet, ja renkaat toimitetaan tuottajavastuuyhteisölle käsiteltäväksi. Renkaat varastoidaan metallilavalla asfaltoidulla piha-alueella.

Kemikaalit ja niiden varastointi

Toiminnassa ei käytetä kemikaaleja lukuun ottamatta työkoneiden polttonesteitä. Kiinteistöllä varastoida polttonesteitä työkoneiden tankkausta varten yhdessä kaksoisvaipallisessa lukitussa öljysäiliössä.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Toiminnasta ei ole odotettavissa merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toiminnalla on ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristösertifikaatti sekä vastuullisuusohjelma, joita tarkastellaan vuosittain. Hiilijalanjälkeä seurataan vuosittain vuodesta 2024 alkaen.

Laitokselle käsiteltäväksi saapuvista materiaaleista tiedetään laatu, määrä, toimittaja ja toimitusaika. Laitokselta uusiokäyttöön ja muualle jätteiden käsittelyyn lähtevät ja laitoksella jo käsitellyt materiaalit kirjataan. Lisäksi toiminnassa tarkkaillaan syntyvien jätteiden määrää, vaarallisten jätteiden toimituksia ja suoritetaan öljynerotuskaivojen tarkastukset.

Toiminnan vaikutuksia pohja- ja pintaveteen tarkkaillaan osana Forssan Kiimassuon Envitech-alueen yhteistarkkailua. Tarkkailuohjelman viimeisin päivitys on tehty 11.12.2023. Hakemuksen mukaan Envor Recycling Oy:n toimintaan kuuluvat tarkkailupisteet ovat K20 (pintavesikuormitus Kuhalanojaan), O2 (pintavesivaikutukset) sekä PO13 ja KA1 (pohjavesitarkkailu).

Riskienhallinta ja toiminta häiriötilanteissa

Toimintaan ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Suurimmat riskit liittyvät öljyvahinkoihin ja tulipaloihin. Toimintaan liittyviä ympäristöriskejä ja niiden torjuntatoimia tarkastellaan kahden vuoden välein. Laitokselle on laadittu myös pelastussuunnitelma.

Jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailuohjelma

Hakemuksen liitteenä on toimitettu 10.4.2025 päivätty jätelain (646/2011) 120 §:n 2 momentin mukainen jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailuohjelma. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.

Vakuus

Toiminnan äkillisesti loppuessa vakuudeksi jäljelle jääneiden jätteiden käsittelyyn hakija esittää 28 000 euroa (sis. alv 25,5 %). Esitetty vakuus kattaa kustannukset, jotka syntyisivät, jos vastaanottolooseihin vastaanotettu jäte jouduttaisiin toimittamaan muualle käsiteltäväksi.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, koska sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi asian selvittämiseen tai yleisen edun valvontaan liittyen (YSL 96 § 1 momentti 2 kohta).

Asianosaisia ei ole kuultu, koska se katsottiin ilmeisen tarpeettomaksi (Hallintolaki (434/2003) 34 § 2 momentti 5 kohta).

Asiaa ei ole annettu tiedoksi eikä siitä ole tiedotettu, koska asian on katsottu koskevan vain hakijan oikeutta ja etua (YSL 96 § 1 momentti 4 kohta).

Katselmukset Lupahakemuksen käsittelyn vuoksi alueella on tehty katselmus 28.3.2025. Katselmuksen muistio on huomioitu lupapäätöksessä.

YMPÄRISTÖLUPALAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölupalautakunta myöntää ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Envor Recycling Oy:lle hakemuksen mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin:

Lupamääräykset:

1. Toiminnanharjoittaja

Ympäristönsuojeluviranomaiselle on esitetty toiminnasta ja toiminnan tarkkailusta vastaavan yhdyshenkilön yhteystietoihin. Luvanhaltijan ja/tai toiminnanharjoittajan vaihtuessa on vaihtumisesta ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.
(YSL 8, 20, 52, 53 ja 170 §, JL 141 §)

Perustelu:

Lupamääräys vastuuhenkilöiden ilmoittamisesta on annettu tiedonkulun varmistamiseksi.

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi.

2. Jätteiden vastaanotto, varastointi ja käsittely

Kiinteistöllä 61-13-574-1 saa ottaa vastaan, varastoida ja käsitellä hakemuksessa esitetyn mukaisesti jätettä enintään:

Jätekoodi (LoW)	Jätelaji	Käsittely-kapasiteetti (t/a)	Käsittely- ja tuotevarasto (t)
17 04 01 – 11 20 01 40 19 12 02 – 03 19 12 12	Metalli	10 000	10 000
17 02 01 20 01 38	Puu	500	500
16 01 04*	Romu-ajoneuvot	500	20
16 01 03	Renkaat	100	100
16 02 14 16 02 16 20 01 36	SER	500	50
16 06 01* – 05	Akut ja paristot	50	50
Yhteensä enintään		11 650	10 720

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä vastaanotettavan jätteen määrästä ja laadusta. Jätekuormien tullessa on alueella oltava valvoja, joka tarkastaa kuormat ja niitä koskevat asiakirjat sekä osoittaa jätteelle vastaanottopaikan. Mikäli alueelle tuodaan tämän luvan ulkopuolelle jäävää jätettä, on jäte viipymättä toimitettava pois alueelta. Jätteet tulee palauttaa sen haltijalle tai toimittaa sellaiseen käsittelypaikkaan, jolla on oikeus kyseisen jätteen vastaanottoon.

Jätekuormien purkamisen tulee tapahtua alueella, jolla voidaan varmistaa, ettei kuormassa ole nestevuotoja aiheuttavia jätteitä ja jolta mahdollisessa vuototapauksessa voidaan kerätä valumat talteen.

Ulkopuolisten pääsyn estämiseksi laitosta ympäröivä aita on pidettävä kunnossa ja alueen portit pidettävä lukittuna muutoin kuin toiminta-aikoina. (YSL 7, 20, 52 ja 58 §, JL 29 §, VNa (978/2021))

Perustelu:

Jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Jätenimikkeet ovat valtioneuvoston asetuksen (978/2021) liitteen 3 mukaisia. Vastaanotettavan ja käsiteltävän jätteen määrä ja laatu on hyväksytty lupahakemuksen mukaisena. Jäteraa-aineiden vastaanottoa koskevat määräykset ovat tarpeen jätehuollon asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi.

Ulkopuolisten pääsyn estäminen alueelle toiminta-aikojen ulkopuolella sekä toiminnan pysyminen aidatun alueen sisäpuolella vähentää toimintaan liittyviä riskejä.

3. Jätteiden kuljetus

Tulevat ja lähtevät jätteet on kuljetettava käyttäen esimerkiksi tiiviitä la-varakenteita tai kontteja. Mikäli jätteitä ei kuljeta umpinaisessa kuljetusvälineessä, on ne tarvittaessa kuljetettava peitettynä. Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta on huolehdittava siten, että ajoneuvojen mukana ei leviä pölyä, jätteitä tai epäpuhtauksia ympäristöön. Mikäli jätteitä leviää kuljetuksen, kuormauksen tai käsittelyn aikana toiminta-alueen ulkopuolelle, tulee roskaantuneet alueet puhdistaa välittömästi. (YSL 7, 52 ja 58 §, JL 13, 72 ja 73 §)

Perustelu:

Määräys on annettu pölyämisen ja roskaantumisen estämiseksi sekä niistä aiheutuvien ympäristö-, terveys- ja viihtyvyyshaittojen ehkäisemiseksi.

4. Romuajoneuvojen vastaanotto

Romuajoneuvojen vastaanottotoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Romuajoneuvoja vastaanottaessa toiminnanharjoittajan on tarkistettava ajoneuvon viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo.

Vastaanotetut esikäsittlemättömät romuajoneuvot on välittömästi siirrettävä ja varastoitava nestetiiviiksi pinnoitettuun ja öljynerotusjärjestelmällä varustettuun halliin. Esikäsiteltyjä, kuivattuja ja purettuja romuajoneuvoja voidaan varastoida tiiviillä asfaltilla (AB16) pinnoitetulla piha-alueella.

(YSL 52 ja 58 §, JL 29 §, VNa (123/2015) 7 §)

Perustelu:

Rakenteiden tulee olla romuajoneuvoasetuksen (123/2015) vähimmäisvaatimuksien mukaiset.

5. Romuajoneuvojen esikäsittely

Romuajoneuvojen esikäsittelyn ja purkamisen tulee tapahtua nestetiiviiksi pinnoitetussa ja nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljynerotimella varustetussa hallissa.

Esikäsittelyssä romuajoneuvosta on poistettava mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen polttoaine, moottori-, vaihteisto- ja hydraulikkaöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet ja muut romuajoneuvoon sisältyvä nesteet sekä akku ja nesteytettyä kaasua sisältävät polttoainesäiliöt. Turvatyyny ja muut räjähdysvaaralliset osat on poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomiksi. Kaikki elohopeaa ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP-yhdisteitä) sisältävät osat on poistettava siinä määrin kuin se on mahdollista. Mikäli POP-yhdisteitä sisältäviä muoveja ja muita osia ei poisteta, tulee asiasta sopia murskauslaitoksen kanssa.

Seuraavat osat tulee poistaa, ellei niitä erotella murskaamossa: katalyysaattorit sekä kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat, renkaat, isot muoviosat ja lasi.

Kylmäaineiden talteenottoa varten yrityksessä tulee olla pätevä vastuuhenkilö ja pätevät työntekijät sekä kylmäaineiden talteenotossa tarvittavat työvälineet. Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus toiminnasta ja pätevyyden todentamisesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) kylmäalan rekistereihin merkitsemistä varten.

(VNa (123/2015) 7, 52 ja 58 §, YSL 159 ja 161 §, VNa (766/2016))

Perustelu:

Romuajoneuvot sisältävät vaarallisiksi jätteiksi luokiteltuja aineita ja osia. Haitallisia aineita voi joutua ympäristöön, ellei niitä poisteta ajoneuvosta ennen murskausta. Romuajoneuvojen esikäsittelyn tulee olla romuajoneuvoasetuksen (123/2015) mukaista.

Kylmäaineiden talteenottoa varten henkilön tai henkilöiden ja käytettävän laitteiston tulee täyttää fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (766/2016) vaatimukset. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus toiminnasta Tukesille.

6. Jätteiden varastointi

Jätteet on varastoiva niin, että ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää ja muuten hyödyntää. Erilaiset jätteet on selkeästi merkittävä ja pidettävä erillään toisistaan. Jäte saa olla varastossa korkeintaan kolme vuotta ennen esikäsittelyä ja vuoden ennen loppukäsittelyä.

Romuajoneuvojen osat on toimitettava ensisijaisesti uudelleenkäyttöön ja toissijaisesti materiaalina kierrätettäväksi tai muutoin hyödynnettäväksi. Öljyiset varaosat on säilytettävä erillään muista varaosista varastossa, jossa on nestevuotojen keräysjärjestelmä.

Vaaralliset jätteet on säilytettävä kullekin jätetyypille tarkoitetuissa asianmukaisissa tiiviisti suljetuissa astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa. Vaaralliset jätteet tulee varastoida katetussa ja lukittavassa tilassa. Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunuksellisella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että mahdollisessa vuototapauksessa vaaralliset jätteet saadaan kerättyä talteen. Akut on varastoitava hapon kestäväällä alustalla sateelta suojattuna. Nikkeli- ja metallihybridiaikut tulee kerätä erillään lyijyakuista. Kylmäainejätteet tulee varastoida niille tarkoitetuissa kaasupulloissa suojatussa tilassa, jossa on riittävä ilmanvaihto. Vaarallisten jätteiden pääsy viemäriin on estettävä kaikissa tilanteissa. Erilaiset vaaralliset jätteet eivät saa joutua kosketuksiin toistensa kanssa vuototilanteissa.

Ulkotiloissa säilytettävien jätteiden leviäminen ympäristöön tulee estää. Renkaiden varastoinnista ei saa aiheutua palovaaraa. Jätteiden varastointi aidatun alueen ulkopuolella on kielletty.

(JL 8, 13, 15 ja 72 §, YSL 7, 8, 20 ja 52 §, VNa (123/2015) 7 §)

Perustelu:

Asianmukaisella varastoinnilla mahdollistetaan jätteiden hyödyntäminen sekä estetään jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Jätteiden varastointiaikaa on rajoitettu, jottei alueelle muodostu kaatopaikkaa.

Määräys on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. Vaaralliset jätteet on pakattava ja merkittävä asianmukaisesti sekä säilytettävä erillään toisistaan. Mahdollisten vuotojen pääsy ympäristöön tai viemäriin on estettävä. Ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ko. aineet eivät missään olosuhteissa pääse leviämään ympäristöön tai jätevesiviemäriin.

7. Jätehuolto

Jätteet tulee toimittaa etusijajärjestyksen mukaisesti ensisijaisesti kierrätykseen ja toissijaisesti hyödynnettäväksi energiaksi. Jos mikään hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on toimitettava loppukäsiteltäväksi. Jätteet on toimitettava käsiteltäväksi paikkaan, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn.

Vaaralliset jätteet tulee toimittaa niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.

Toiminnassa syntyvän vaarallisen jätteen sekä hiekan- ja öljynerotuskaivojen jätteiden siirroista tulee laatia siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kuusi (6) vuotta. (YSL 52 ja 58 §, JL 6, 8, 11, 13 ja 29 §)

Perustelu:

Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain mukaista etusijajärjestystä. Jäte on hyödynnettävä, jos se teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemisen, etusijajärjestyksen tai jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

Määräämällä jätteiden luovuttamisesta halutaan varmistaa, että alueelta pois toimitettavia jätteitä ei luovuteta luvattomille jätteitä käsitteleville ja hyödyntäville laitoksille tai henkilöille.

Jätteen haltijan on laadittava vaarallisesta jätteestä siirtoasiakirja, joka siirretään ja luovutetaan jätelain 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Koska siirtoasiakirjat sisältyvät kirjanpitoon, on tarpeen määrätä siirtoasiakirjoille sama säilytysaika kuin kirjanpidolle.

8. Ympäristöhaittojen ehkäisy

Toiminnasta ei saa aiheutua epäsiisteyttä, roskaantumista eikä maaperän-, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Alueen pinnoitteen kuntoa on seurattava säännöllisesti, ja muun muassa lammikointia aiheuttavat painaumat on korjattava.

Mikäli toiminnasta katsotaan aiheutuvan kohtuutonta haittaa lähimmille häiriintyville kohteille, voi ympäristönsuojeluviranomainen antaa lisämääräyksiä toiminnan ympäristövaikusten vähentämiseksi. (YSL 7, 49 ja 52 §, JL 72 §, NaapL 17 §)

Perustelu:

Määräys on annettu roskaantumisen estämiseksi sekä toiminnasta aiheutuvien ympäristö-, terveys- viihtyvyys- ja turvallisuushaittojen ehkäisemiseksi. Jos toiminnasta todetaan aiheutuvan haittaa, on ympäristönsuojeluviranomaisella oltava mahdollisuus määrätä tarpeellisista toimista.

9. Melu

Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa päiväaikaan klo 7–22 ylittää 55 dB:ä (A-painotettua ekvivalenttitasoa) eniten melulle altistuvien asuinrakennusten ulko-oleskelualueilla eikä 45 dB:ä vapaa-ajan asumiseen käytettävillä alueilla.

Mikäli toiminnasta syntyvän melun todetaan aiheuttavan kohtuutonta haittaa lähimmille häiriintyville kohteille, voi ympäristönsuojeluviranomainen antaa lisämääräyksiä melun mittaamista ja/tai meluntorjuntaa koskien. (YSL 6, 49, 52, 54, 62 ja 209 §, NaapL 17 §, VNp (993/1992))

Jätteen käsittelytoimintaa saa tehdä ulkona maanantaista perjantaihin klo 6–22 ja lauantaisin klo 7–18. Alueella voi olla ajoneuvoliikennettä ympärivuorokautisesti. (YSL 6, 7, 20, 49 ja 52 §, NaapL 17 §)

Perustelu:

Melua koskeva lupamääräys on annettu naapureille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen välttämiseksi. Laitoksen toiminnasta aiheutuvan ekvivalentin äänitason enimmäisarvoa koskeva lupamääräys on annettu soveltaen valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuja melutason ohjearvoja.

10. Polttonesteet ja niiden varastointi

Alueella on huolehdittava siitä, ettei työkoneista pääse ympäristöön öljyjä tai muita luontoon kuulumattomia päästöjä.

Ulkona oleva nestemäisen kemikaalin säiliö on sijoitettava 31.12.2026 mennessä suoja-altaaseen tai allastetun nestetiiviin rakenteen päälle, jonka tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta. Kaksoisvaippaiseen säiliöön ei edellytetä suoja-allasta, mikäli säiliön rakenne on sellainen, että se pidättää mahdollisen ylitäytön. Jos suoja-allasta ei ole katettu tai

se ei ole umpinainen, siihen kertyvät hulevedet on tyhjennettävä hallitusti. Säiliöiden on oltava lukittuja tai ulkopuolisten pääsy säiliöihin on estettävä muulla tavoin. Öljy- ja polttonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna, kun säiliötä ei käytetä.

Polttonesteen täyttö- ja jakelupaikka tulee sijoittaa kestopäällysteellä pinnoitetulle riittävän suurelle alustalle, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen. Täyttö- ja jakelupaikalla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten. Polttonesteiden säiliöt on merkittävä ja sijoitettava siten, että alueella liikkuvat työkoneet eivät aiheuta niille vaaraa.
(YSL 16, 17, 20, 52 ja 66 §)

Perustelu:

Polttonesteiden joutuminen maaperään ja sitä kautta mahdollisesti edelleen pohja- tai pintaveteen saattaa aiheuttaa veden laadun heikkenemistä niin, että sen käyttö aiheuttaa haittaa ja vaaraa terveydelle. Imeytysainetta ja vuotojen keruuseen sopivia astioita tulee olla alueella, jotta mahdolliset vuodot saadaan kerättyä talteen välittömästi. Polttoaineiden asianmukaisella varastoinnilla ja säiliöiden sijoittamisella voidaan vähentää onnettomuus- ja vahinkoriskejä.

11. Päästöt vesiin ja viemäriin

Sosiaalitilojen jätevedet on johdettava kunnalliseen jätevesiviemäriin. Asfaltoidulta varastointi- ja käsittelyalueelta hulevedet sekä käsittelyhalista tulevat jätevedet on johdettava I-luokan öljynerottimen, vähintään 100 m³ tasausaltaan ja sulkumekanismin kautta maastoon.

Öljynerottimen toiminta tulee tarkastaa vähintään kahden kuukauden välein sekä aina, jos käsittelykentällä on havaittu öljyvuotoa. Tarkastuksista on pidettävä kirjaa. Öljynerotin on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.

Tasausaltaan kunto tulee tarkistaa silmämääräisesti vähintään kahden kuukauden välein sekä aina, jos käsittelykentällä on havaittu öljyvuotoa. Tasausallas tulee tyhjentää sinne kertyneestä kiintoaineksesta vuoden kuluessa tämän luvan lainvoimaiseksi tulosta. Tasausallas tulee varustaa vähintään 1,5 m korkealla aidalla, jonka silmäkoko on enintään 100 mm, 31.12.2026 mennessä.

Helposti käytettävä ja selkeästi merkitty sulkumekanismi tulee asentaa tasausaltaan jälkeen 31.12.2026 mennessä.

Asfaltoidulta varastointi- ja käsittelyalueelta kerätyt lumet on varastoitava siten, että sulamisvedet eivät valu pinnoitetun alueen ulkopuolelle.

Mikäli toiminnasta syntyvien hulevesien todetaan aiheuttavan ympäristön pilaantumista, voi ympäristönsuojeluviranomainen antaa lisämääräyksiä hulevesien käsittelyä ja johtamista koskien.
(YSL 6, 16, 17, 20, 52, 62, 66 ja 67 §)

Perustelu:

Hulevesiä ei saa johtaa ympäristöön niin, että niistä aiheutuu maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Kaavamääräys hulevesien viivytykselle täyttyä 100m³ viivytysaltaalla (mitoitussade 150 l/s*ha sateen kesto 10 min, kerran kahdessa vuodessa). Rankkasade (kerran 10 vuodessa 167 l/s/ha, kesto 30 min, ylittää tasausaltaan koon, mutta kaavamääräysten mukaan tätä ei ole edellytetty.

Altaan pohjalle kertyvä liete on poistettava riittävän usein altaan toiminnan takaamiseksi. Sulkumekanismien asentaminen tasausaltaan jälkeen on tarpeen, jotta tasausaltaaseen voidaan tarvittaessa varastoida mm. sammutus-jätevesiä tai öljyvahingon yhteydessä muodostuvia öljyisiä vesiä.

12. Päästö- ja vaikutustarkkailu

Toiminnassa on noudatettava hakemuksen liitteenä olevaa jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailuohjelmaa.

Toiminnan vaikutuksia pintavesiin tulee tarkkailla pisteistä K20 (pintavesikuormitus Kuhalanojaan) ja O2 (pintavesivaikutukset). Toiminnan vaikutuksia pohjavesiin tulee tarkkailla pisteistä PO13 ja KA1. Näytteistä tulee tehdä analyysit Forssan Envitech-alueen kuormitus- ja vesistövaikutusten yhteistarkkailuohjelman version 11.12.2023 mukaisesti.

Toiminnaharjoittajan on osallistuttava tarvittavilta osin alueella tehtävään ympäristöhaittojen yhteistarkkailuun erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti.

Tarkkailun ja mittauksen teossa tulee käyttää riittävän asiantuntevaa ja puolueetonta ulkopuolista toimijaa.
(YSL 6, 62, 63, 64, 65 ja 209 §, JL 120 §)

Perustelu:

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristöluvanvaraisen toiminnan vaikutuksia tulee tarkkailla. Luvassa on annettu tarpeelliset määräykset jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta.

Pinta- ja pohjavesitarkkailulla voidaan varmistaa, että toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia vesiin ja että mahdollisiin epäkohtiin päästään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää Forssan Envitech-alueen yhteistarkkailuohjelman muuttamisesta.

Mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

13. Kirjanpito ja raportointi

Laitoksen toiminnasta ja käyttö- ja päästötarkkailusta sekä häiriötilanteista on pidettävä kirjaa. Ympäristönsuojeluviranomaiselle ja/tai sähköisesti suoraan ympäristönsuojelun valvonnan asiointijärjestelmään tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä vuotta koskeva raportti, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot:

- valtioneuvoston jätteistä antaman asetuksen (978/2021) 36 §:n mukaiset tiedot:
 - vastaanotettujen jätteiden laji, määrä, alkuperä ja käsittelytapa
 - toiminnassa syntyneiden jätteiden laji, määrä ja toimituspaikat
 - vuoden lopussa varastossa olevien jätteiden laji ja määrä sekä romuajoneuvojen määrä
- öljynerotuskaivojen tarkkailu ja hoito: poiskuljetetut jätemäärät, toimituspaikat, tarkkailupäivämäärät, tyhjennyspäivämäärät, kuljetusyritysten nimet
- tiedot poikkeuksellisista tilanteista (syy, kesto aika ja arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä arvio päästöjen ympäristövaikutuksista ja tehdyt toimenpiteet)
- vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa
- lupamääräyksen 12 mukaiset vesitarkkailun tulokset, ellei niitä ole erikseen toimitettu.

Raportin perusteena ovat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään kuusi (6) vuotta. Tietoja tehdystä kirjanpidosta on tarvittaessa annettava ympäristönsuojeluviranomaiselle.

(YSL 52, 58, 62 ja 172 §, JL 118, 119, 120 ja 122 §, JäteA 36 §)

Perustelu:

Kirjanpitovelvollisuus on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Sekä toiminnanharjoittajan että viranomaisen on pystyttävä seuraamaan, että toiminta on suunnitellun mukaista ja että toiminnassa noudatetaan ympäristöluvan määräyksiä. Jätelaissa ja -asetuksessa on määrätty jätteen käsittelytoiminnan jätekirjanpidosta ja tietojen toimittamisesta sekä merkitsemisestä.

14. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatesa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

Onnettomuus- ja vahinkotilanteiden varalle on alueella oltava riittävästi vahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita. Lisäksi laitoksella tulee olla näiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä.

Määrältään ja laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista sekä onnettomuuksista, joissa polttoaineita tai muita haitallisia aineita pääsee vuotamaan viemäriin, maaperään, pinta- tai pohjavesiin, on viipymättä ilmoitettava pelastusviranomaiselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa Forssan vesihuoltoliikelaitokselle. Päästöjä lisäävästä

häiriötilanteesta tulee laatia raportti, josta ilmenee ainakin häiriön kesto, suoritettut toimenpiteet ja aiheutunut päästö.

(YSL 14, 15, 16, 17, 19, 52, 62, 123 ja 134 §, JL 118 §)

Perustelu:

Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen päästöjen valvonnan toteuttamiseksi. Terveys- ja ympäristövaikutuksien estämiseksi onnettomuustilanteisiin etukäteen varautuminen on tarpeen.

15. Toiminnan muuttaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen

Toiminnan muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan oleellinen muuttaminen edellyttää uutta ympäristölupaa. Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa keskeyttämiseen tai lopettamiseen liittyviä määräyksiä.

Toiminnan loppuessa alue tulee saattaa sellaiseen kuntoon, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Maaperän puhdistuksesta tulee antaa selvitys ja tarvittaessa alueen maaperä on puhdistettava sen hetkisen lainsäädännön ja ohjeiston mukaisesti sekä ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymässä laajuudessa.

(YSL 52, 89, 94, 170 ja 172 §)

Perustelu:

Luvanhaltijan tulee ilmoittaa toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista sekä toiminnan pysyvistä tai pitkäaikaisista keskeyttämisestä.

Toiminnan loppuessa alue tulee saattaa sellaiseen kuntoon, että se ei haittaa alueen mahdollista uutta käyttöä. Lisäksi tulee huolehtia jätehuollon järjestämisestä asianmukaisesti.

16. Vakuus

Envor Recycling Oy:n on asetettava Forssan kaupungin ympäristölupalautakunnan eduksi jätteiden käsittelytoimintaa koskeva 28 000 euron (sis. alv) suuruinen vakuus 30 päivän kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Vakuuden tulee olla voimassa toistaiseksi.

Ennen romuajoneuvojen vastaanottamisen aloittamista tulee toimittaa päivitetty vakuuslaskelma ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi.

Ympäristölupalautakunta voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän, mikäli se on tarpeen jätteiden käsittelykustannusten muutoksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Vakuudeksi hyväksytään ammattimaisen rahoituslaitoksen antama takaus, vakuutus tai pantattu talletus.

(YSL 59, 60 ja 61 §)

Perustelu:

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annetut määräykset huomioon ottaen riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun sekä

toiminnan lopettamisen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus perustuu kiinteistöllä varastoitavien jätteiden enimmäismäärään. Vakuuden määrää voidaan tarvittaessa muuttaa luvan voimassaolosta huolimatta.

RATKAISUN YLEISET PERUSTELUT

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä ja hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. (YSL 48 §, LsL 35 §)

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu:

- terveyshaittaa
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista
- erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista
- vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella
- kohtuutonta haittaa naapureille
- toiminta ei sijoitu asemakaavan tai muidenkaan sijoitusmääräysten vastaisesti, kuten onnettomuusriskialueelle.

Luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.
(YSL 11 ja 49 §, NaapL 17 §)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi sen voimaantulopäivästä lukien. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uuden ympäristöluvan hakemista. (YSL 29 ja 87 §)

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetus- ta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

Korvattavat päätökset

Tämä päätös korvaa kiinteistöllä 61-13-574-1 (ennen 61-405-3-174 ja 61-405-3-176) tapahtuvaa toimintaa koskevat määräykset seuraavissa päätöksissä:

- Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.9 2015 antama päätös (nro 232/2015/1, dnro ESAVI/357/2013)
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston 2.10.2019 antama päätös (nro 389/2019, dnro ESAVI/9897/2017)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (YSL)
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (YSA)
 Jätelaki 646/2011 (JL)
 Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021 (JäteA)
 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013
 Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 (NaapL)
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992
 Luonnonsuojelulaki 9/2023 (LsL)
 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden
 käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 123/2015
 Valtioneuvoston asetus fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta
 heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän
 pätevyysvaatimuksista 766/2016

MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 1.9.2020 voimaan tulleen taksapäätöksen (ympla 2.6.2020 § 28) mukainen. Taksan 1–3 §:n mukaisesti ympäristöluvan käsittelystä peritään maksutaulukon mukainen maksu. Maksutaulukon mukainen maksu jätteen hyödyntämiselle tai käsittelytoiminnalle, joka on ammattimaista tai laitosmaista, on 2 000 euroa. Maksuna peritään 2 000 euroa.

Toiminnan valvonnasta aiheutuvat maksut peritään luvan voimassaoloaikana ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja valvontasuunnitelman sekä -ohjelman mukaisesti erikseen.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan ja kuulutus julkaistaan 10.6.2025.
 Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 17.6.2025.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös	Envor Recycling Oy Hämeen ELY-keskus (sähköisesti) Etelä-Suomen aluehallintovirasto (sähköisesti) Etelä-Hämeen ympäristöterveysyksikkö (sähköisesti) Kanta-Hämeen pelastuslaitos (sähköisesti)
---------------	--

Ilmoittaminen ilmoitustaululla

Tästä päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla Forssan kaupungin verkkosivuilla. Päätös on nähtävillä Forssan kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituspäivä on 17.7.2025. Valitusosoitus on liitteenä.

(YSL 190 ja 205 §)