

FORSSAN KAUPUNKI
Ympäristölupalautakunta
PL 62
30101 FORSSA
www.forssa.fi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Kokouspäivä ja pykälä
25.8.2026 42 §

Annettu tiedoksi julkisella
kuulutuksella 1.9.2026

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 § ja 41 §:n mukaisesta ympäristöluvan muutoshakemuksesta, joka koskee Forssan Ympäristöurakointi Oy:n jätteen ammattimaista käsittelyä ja hyödyntämistä sekä kiviaineksen murskausta kiinteistöillä 61-14-531-5 ja 61-14-531-6, osoitteessa Kiimassuontie 131-133, 30100 Forssa.

HAKIJA Forssan Ympäristöurakointi Oy
Tukikohdantie 10
30100 Forssa
Y-tunnus: 1551687-8

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty 25.5.2026.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin perusteella (luvan muuttaminen).

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 27 § ja liite 1, taulukko 2 kohta 13 f: jätteen ammattimaiselle käsittelylle, on oltava ympäristölupa.

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 27 § ja liite 1, taulukko 2, kohta 7 e: kiinteälle murskaamolle tai tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, on oltava ympäristölupa.

Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA, 713/2014) 2 § 1. momentin kohtien 6 b) kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää; 12 b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa; 12 f) muu kuin a–e alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan a ja d–g alakohdassa tarkoitettu jätelain (646/2011) soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa;

perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Forssan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölupalautakunta.

Voimassa oleva ympäristölupa

Toiminnalla on Forssan kaupungin ympäristölupalautakunnan 18.8.2020, § 46, myöntämä voimassa oleva ympäristölupa jätteen ammattimaiseen käsittelyyn ja hyödyntämiseen sekä kiviaineksen murskaukseen.

SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ

Kiinteistö sijaitsee Kiimassuon alueella noin neljän kilometrin päässä keskustasta. Alueelle on sijoittunut mm. jätteitä hyödyntävää ja käsittelevää teollisuutta. Kiinteistön reunasta on lähimpiin asuinrakennuksiin matkaa noin 800 m luoteeseen. Länsi- ja pohjoispuolella on lähinnä metsätalousaluetta. Kaavoituksen tilanne ja ympäristö on kuvattu päätöksessä 18.8.2020, § 46.

Ympäristölupaan haettavat muutokset

Hakemuksella esitetään toiminta-alueelle rakennettavan kentän toteuttamiselle asetetun määräajan (lupamääräys 4) pidentämistä viidellä (5) vuodella sekä hyväksyntää tuhkien käsittelymenetelmien muutokselle (lupamääräykset 3, 4 ja 15).

Määräajan pidentäminen

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan kentän rakentamisen määräaika on 1.10.2026. Kenttään käytetään 200 000 m³rtr uusiokiviainesta ja teollisuuden sivutuotteita, kuten tuhkaa. Hakemuksen mukaan uudeksi määräajaksi esitetään 1.10.2031.

Kentän rakentaminen on edennyt vaiheittain, mutta alkuperäistä aikataulua hitaammin ennakoimattomista ja toiminnanharjoittajasta riippumattomista syistä. Rakentamisen viivästymiseen ovat vaikuttaneet erityisesti yleinen markkinatilanne, materiaalien saatavuuteen liittyneet haasteet sekä hankkeen toteutukseen liittyvät taloudelliset ja operatiiviset tekijät.

Alue on jaettu kuuteen toteutusvaiheeseen, joista osa on toteutettu ja osa edelleen rakenteilla. Koko alueen pinta-ala on 7,94 ha. Tästä on rakenteilla noin 0,94 ha ja rakentamatta noin 1 ha. Kenttärakenteisiin on tähän mennessä hyödynnetty yhteensä 100 987 m³rtr kiviaineksia ja uusiomateriaaleja.

Kyseessä on laaja maarakennuskokonaisuus, jonka toteuttaminen edellyttää materiaalien laadunvarmistusta, käsittelyä sekä kenttärakenteiden vaiheittaista rakentamista.

Alueella vuosittain vastaanotettava jätemäärä on maarakennusvaiheessa yhteensä 49 000 t/a.

Vuosittain vastaanotettavat ja käsiteltävät jätteet, jotka hyödynnetään alueella:

Jätelaji	Jäteluokka	Määrä (t/a)	Kertavarasto (t/a)	Käsittely ja varastointi	Toimituspaikka
Betoni- ja tiilijäte	10 13 14 10 12 08 17 01 01-03 17 01 07 19 12 09	1 000 – 49 000	15 000	Lajittelu, pulverointi; välivarastointi varastokentällä	Hyötykäyttötontin maarakentamisessa
Tuhka	10 01 01- 03 10 01 05 10 01 15 10 01 17 10 01 24 19 01 12 19 01 14 19 01 19	1 000 – 49 000	8 000	Välivarastointi tarvittaessa varastokentällä, <i>stabilointi</i>	Hyötykäyttöön maarakentamisessa tai lannoitteena
Valimohiekat	10 09 08 10 09 12 10 10 08 10 10 12	500 – 7 000	3 000	Tarvittaessa seulonta tai murskaus; välivarastointi varastokentällä	Hyötykäyttöön tontin maarakentamisessa
Hiekkapuhallushiekat, hiekoitushiekat, sadevesikaivojen sakkapesien hiekat ja muut vastaavat	12 01 99 19 08 02 20 03 03 20 03 06	300 – 7 000	1 500	Tarvittaessa seulonta; välivarastointi varastokentällä	Hyötykäyttöön tontin maarakentamisessa
Yhteensä		49 000	27 500		

Käsittelymenetelmien muutos

Lisäksi hakemuksella esitetään hyväksyttäväksi tuhkien käsittelymenetelmiä ennen niiden hyödyntämistä kenttärakenteissa. Lentotuhkan ominaisuuksia parannetaan stabiloimalla sitä pohjatuhkalla. Tarkoituksena on parantaa materiaalien teknistä käyttökelpoisuutta ja ympäristökelpoisuutta maarakentamiskäytössä.

Lentotuhka on hienojakoista materiaalia, joka edistää rakenteen tiiviyyttä ja tasalaatuisuutta. Sellaisenaan käytettynä lentotuhkaan liittyy kuitenkin välimaaloille tyypillisiä ominaisuuksia, kuten tiivistyminen vettä heikosti läpäiseväksi kerrokseksi. Pohjatuhka puolestaan on rakeisempaa ja karkeampaa materiaalia, joka parantaa rakenteen kantavuutta, kitkaominaisuuksia ja vedenläpäisevyyttä. Materiaalien hallitulla yhdistämisellä voidaan muodostaa tasalaatuinen ja teknisesti toimiva rakennekerros, jossa yhdistyvät hyvä tiivistyvyys, riittävä kantavuus sekä hallittu vedenjohtavuus. Ympäristöteknisestä näkökulmasta tarkasteltuna lentotuhkan stabilointi parantaa myös haitta-aineiden hallintaa ja siten kokonaisuuden ympäristökelpoisuutta.

Stabiloinnin toimivuutta on testattu kahdella koe-erällä, joista ensimmäisessä sekoitettiin lentotuhkaa ja sepeliä, toisessa lento- ja pohjatuhkaa. Koe-erissä käytetyissä lentotuhkissa sulfaattipitoisuus on ollut korkeampi kuin voimassa olevan ympäristöluvan mukaan on sallittu. Toisessa lentotuhkaerässä myös kloridipitoisuus on ollut yli sallitun. Stabiloinnin jälkeen koe-erien sulfaattipitoisuus ollut 11 000 ja 16 000 mg/kg ka. Stabiloinnilla pystyy siis pienentämään sulfaatin ja kloridin liukoisuutta.

Koe-erät on tehty ennalta määritellyn reseptiikan mukaisesti tavoitteena muodostaa teknisesti toimiva ja tasalaatuinen materiaalikokonaisuus. Yhdistämisen avulla on voitu parantaa materiaalin kantavuutta, vedenläpäisevyyttä ja käsiteltävyyttä sekä samalla hallita sen ympäristötekniisiä ominaisuuksia. Stabiloinnin seurauksena myös materiaalin kaivettavuus, levitettävyyden ja tiivistettävyyden paranevat, mikä helpottaa rakentamisen toteutettavuutta ja mahdollistaa tasalaatuisemman lopputuloksen.

Jätteiden hyödyntäminen kentän rakenteissa

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan kenttärakenteisiin (pl. rakennusten alle jäävät täyttörakenteet) käytettävien materiaalien haitta-aineiden liukoisuudet ja pitoisuudet voivat olla enintään VnA 843/2017 liitteessä 2 taulukossa 1 päälystetyille kenttärakenteelle esitettyjen raja-arvojen mukaiset, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

Haitta-aine	Jätelaji	Liukoisuus enintään mg/kg L/S 10	Pitoisuus enintään mg/kg kuiva-ainetta
Kloridi	Kaikki	15 000	
Sulfaatti	Kaikki	20 000	
Fluoridi	Kaikki	150	
Öljyhiilivedyt C ₁₀ -C ₂₁	Betonimurske ja hiekat		1 000
Öljyhiilivedyt C ₂₁ -C ₄₀	Betonimurske ja hiekat		2 000

Rakennusten alle jäävissä täyttörakenteissa käytettävien materiaalien haitta-aineiden liukoisuudet ja pitoisuudet voivat olla enintään VnA 843/2017 liitteessä 2 taulukossa 1 teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteelle esitettyjen raja-arvojen mukaiset.

Käsittelyprosessit kentän rakentamisen aikana

Stabilointiprosessissa lentotuhkaan yhdistetään pohjatuhkaa tai vaihtoehtoisesti kiviaineksia, kuten sepeliä, ennalta määritellyn reseptiikan mukaisesti. Yhdistäminen toteutetaan koneellisesti kuormaajakalustolla tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla kalustolla siten, että materiaaleista muodostuu mahdollisimman homogeeninen ja tasalaatuinen kokonaisuus.

Stabiloidut materiaalit hyödynnetään maarakentamiskohteissa ympäristöluvan mukaisesti. Materiaalien käyttö toteutetaan hallitusti päälystetyissä kenttärakenteissa siten, että rakenteen tekninen toimivuus, pitkäaikaiskestävyys ja ympäristöturvallisuus varmistetaan

koko käyttöiän ajan. Käytetyistä tuhkaeristä pidetään kirjanpitoa, jossa käy ilmi stabiloidut määrät ja stabilointiin käytetyt erät.

TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Haettava muutos ei muuta toiminnan sijaintia, luonnetta, käsiteltäviä jätemääriä tai toiminnan ympäristövaikutusten perusluonnetta muutoin kuin määrääjän pidentämisen ja stabiloidun lentotuhkan hyödyntämisen osalta. Lentotuhkan hienojakoisuus voi aiheuttaa pölyämistä ja käsittelyhaasteita.

Toiminnanharjoittaja katsoo, että rakentamisajan pidentäminen ei lisää toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia eikä muuta toiminnan luonnetta olennaisesti. Lisäaika mahdollistaa suunnitelmallisen ja hallitun toteutuksen sekä sellaisten materiaaliratkaisujen hyödyntämisen, joilla voidaan parantaa rakenteiden ympäristökelpoisuutta ja teknistä toimivuutta. Tällä tavoin hanke voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioon ottaen.

Vaikutukset maaperään sekä pohja- ja pintavesiin

Toiminnalla ei ole arvioitu olevan haitallisia vaikutuksia maaperään tai pinta- ja pohjavesiin. Ympäristölupahakemuksen liitteenä on 11.5.2020 toimitettu ympäristöriskinarviointi jätteiden hyödyntämisestä kenttärakenteissa.

Varastointikenttä päällystetään asfaltilla (AB 16/150). Kiinteistöllä syntyvät hulevedet johdetaan kaatojen ja sadevesikaivojen avulla toiminta-aluetta ympäröiviin ojiin. Ojat purkavat vetensä kiinteistöllä 61-405-1-311 olevaan tulvamitoitettuun viivästysaltaaseen, johon päätyy kaikkiaan kolmen kiinteistön hulevedet. Viivästysaltaasta vedet johdetaan kosteikkoalueelle ja ojaan.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Toiminnan tarkkailua jatketaan jätelain (646/2011) 120 §:n mukaisen jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Vastaanotettaville tuhille tehdään hyötykäyttökelpoisuusanalyysit eräkoon ollessa maksimissaan 5 000 t.

Toiminnan päästöjä pinta- ja pohjavesiin tarkkaillaan osana Envitech-alueen yhteistarkkailua.

Riskienhallinta ja toiminta häiriötilanteissa

Jatko aika kentän rakentamiseen ja käsittelymenetelmien muutos eivät lisää tai muuta aiemmin arvioituja riskejä.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) soveltamisesta

Laitoksen toimintaa ei koske jätteen käsittelyn BAT-päätelmien soveltaminen.

Jättemateriaalien hyödyntäminen maarakennuksessa on suositeltavaa kiertotalouden edistämiseksi, neitseellisten maa-ainesten suojelemiseksi sekä kaatopaikkasijoituksen päästöjen takia.

Vakuus Jätteen käsittelytoiminnan harjoittaja on asettanut 35 000 euron vakuuden, joka on voimassa toistaiseksi.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, koska sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi asian selvittämiseen tai yleisen edun valvontaan liittyen (YSL 96 § 1 momentti 2 kohta).

Asianosaisia ei ole kuultu, koska se katsottiin ilmeisen tarpeettomaksi (Hallintolaki (434/2003) 34 § 2 momentti 5 kohta).

Asiaa ei ole annettu tiedoksi eikä siitä ole tiedotettu, koska asian on katsottu koskevan vain hakijan oikeutta ja etua (YSL 96 § 1 momentti 4 kohta).

YMPÄRISTÖLUPALAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölupalautakunta muuttaa Forssan Ympäristöurakointi Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen toimintaa koskevan lainvoimaisen ympäristöluvan, jonka se on myöntänyt 18.8.2020, § 46, lupamääräyksiä 3, 4 ja 15.

Toiminnassa on noudatettava:

- lupahakemusta 11.5.2020 täydennyksineen,
- muutoshakemusta (25.5.2026),
- 18.8.2020, § 46, myönnetyn ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä nro 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ja 19 sekä
- muutettuja määräyksiä 3, 4 ja 15, jotka kuuluvat muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti (lisäykset *kursiivilla* ja poistetut kohdat *yliviivattu*):

Lupamääräykset:

1. Toiminnanharjoittaja
2. Jätteiden ja kiviaineksen vastaanotto

3. Jättemateriaalin laatu ja laadunvalvonta

Kentän rakenteissa saa käyttää ainoastaan materiaaleja ja *stabiloituja eriä*, joista on testattu haitta-aineiden liukoisuudet ja pitoisuudet eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen (843/2017) liitteen 3 mukaisesti. Asetuksen ulkopuolelle jäävien hiekkojen osalta tulee määrittää samat haitta-aineet kuin betonimurskeesta. Kokoomanäytteiden muodostuksessa tulee noudattaa valimohiekoille annettuja määräyksiä. Betonimurskeen ja hiekkojen osalta tulee lisäksi määrittää ympäristölupahakemuksen liitteenä olevan ympäristöriskiarvioinnin mukaisesti bentseenin ja tiettyjen PAH-yhdisteiden pitoisuudet.

Kenttärakenteisiin (pl. rakennusten alle jäävät täyttörakenteet) käytettävien materiaalien ja *stabiloitavien jäte-erien* haitta-aineiden liukoisuudet ja pitoisuudet voivat olla enintään VnA 843/2017 liitteessä 2 taulukossa 1 päällystetyille kenttärakenteelle esitettyjen raja-arvojen mukaiset, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

Haitta-aine	Jätelaji	Liukoisuus enintään mg/kg L/S 10	Pitoisuus enintään mg/kg kuiva-ainetta
Kloridi	Kaikki	15 000	
Sulfaatti	Kaikki	20 000	
Fluoridi	Kaikki	150	
Öljyhiilivedyt C ₁₀ -C ₂₁	Betonimurske ja hiekat		1 000
Öljyhiilivedyt C ₂₁ -C ₄₀	Betonimurske ja hiekat		2 000

Rakennusten alle jäävissä täyttörakenteissa käytettävien materiaalien haitta-aineiden liukoisuudet ja pitoisuudet voivat olla enintään VnA 843/2017 liitteessä 2 taulukossa 1 teollisuus- ja varastorakennus-ten pohjarakenteelle esitettyjen raja-arvojen mukaiset. Muun kuin kentän rakennukseen käytettävän tuhkan tulee täyttää VnA 843/2017 liitteessä 2 taulukossa 1 esitetyt raja-arvot siten, että se voidaan toimittaa hyötykäyttöön lannoitteena tai maarakentamiseen MARA-ilmoituksella. Alueella vastaanotettava puujäte ei saa sisältää vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa puuta.

Betoni- ja tiilimurske saa sisältää enintään yhden painoprosentin siihen kuulumatonta vedessä kellumatonta ainesta, kuten puuta, kumia tai metallia. Lisäksi betoni- ja tiilimurskeessa saa olla enintään 10 cm³/kg vettä kevyempiä materiaaleja, kuten muoviva ja eristemateriaaleja. Betoni- ja tiilimurskeen suurin sallittu palakoko on 300 mm.

Perustelu:

Jättemateriaalien laadun säännöllinen ja riittävä tarkkailu on tarpeen kenttärakenteessa hyödynnettävän jättemateriaalin ympäristökelpoisuuden varmistamiseksi. Jättemateriaaleista kerättyjen kokoomanäytteiden tulee koostua riittävästä määrästä osanäytteitä, jotta niiden voidaan katsoa luotettavasti edustavan kyseistä jättemateriaalia. (YSL 6 §, 7 §, 16 §, 17 §, 49 § ja 52 §, VnA 843/2017)

Jätemateriaalien laadulle on asetettu laatuvaatimukset, jotka perustuvat MARA-asetukseen ja hakemuksessa esitettyihin poikkeamiin. Poikkeamien osalta toiminnanharjoittaja on toimittanut ympäristölupahakemuksen liitteenä ympäristöriskiarvioinnin, jossa on todettu, että MARA-asetuksen raja-arvojen ylittäminen ei aiheuta ympäristövaaraa pitkälläkään aikavälillä. (YSL 16 §, 17 §, 49 § ja 52 §, VnA 843/2017)

Jätteitä sekoitettaessa tulee pystyä perustelemaan, miten jätteen tekniset ominaisuudet sekoittamisen myötä parantuvat, mihin paraneminen perustuu ja miten se on osoitettu. Jos jätteitä aiotaan sekoittaa stabilointitarkoituksessa, sekoitettavien jätteiden tulee täyttää tässä lupamääräyksessä esitetyt raja-arvot (mittausepä-tarkkuus huomioiden). Myös lopullisen seoksen ympäristökelpoisuus tulee osoittaa. Sellaista jätettä, joka ei täytä näitä raja-arvoja, ei saa sekoittaa raja-arvot täyttävään materiaaliin, vaikka tekniset ominaisuudet parantuisivat. Jätteitä ei siis saa sekoittaa laimentamistarkoituksessa.
(YSL 16 §, 17 §, 49 § ja 52 §, VnA 843/2017)

Betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämisessä noudatetaan MARA-asetuksen määräyksiä lukuun ottamatta palakokoa. Suurimmaksi palakooksi on määrätty toiminnanharjoittajan esityksen mukaisesti 300 mm. Isommasta palakoosta ei katsota aiheutuvan ympäristön pilaantumisen riskiä. (YSL 52 §, VnA 843/2017)

4. Kentän rakentaminen

Sallittuja jätemateriaaleja saa käyttää vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyskannalta tarpeellisen määrän. Jätetäytön korkeus saa kentän rakenteissa olla maksimissaan 3,5 metriä. Jätemateriaalin ja vedellä kyllästyneen kerroksen välissä tulee olla vähintään 1,5 metriä paksu louheesta rakennettu kerros. Jätemateriaalin valuminen louheen sekaan on estettävä suodatinkankaalla tai kiilauskerroksella.

Kentän rakentaminen tulee vaiheistaa hakemuksen mukaisesti niin, että jätekerros on avoimena mahdollisimman lyhyen aikaa ja avoimen kerroksen pinta-ala on mahdollisimman pieni. Alueet tulee päällystää niiden valmistumisen jälkeen asfaltilla (AB 16/150). Asfaltointia tulee tehdä vähintään kerran vuodessa. ~~Koko kenttärakenne tulee olla valmis 6 (kuuden) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.~~
Koko kenttärakenne tulee olla valmis 1.10.2031 mennessä.

Asfalttipinnan tiiveydestä ja pinnan eheydestä on huolehdittava myös jatkossa. Rakennetun kentän pinnoitteen sekä vesien keräys- ja johtamisjärjestelmän kunto on tarkastettava vähintään kuukausittain. Havaitut viat on korjattava viipymättä.

Varastointikenttä tulee rakentaa niin, että kentän ulkopuoliset sade- ja sulamisvedet eivät päädy alueelle / jäterakenteeseen.

Ulkopuolisten vesien pääsy kentälle voidaan estää esimerkiksi pengerryksien ja / tai ojien avulla.

Perustelu:

Kun jätteitä hyödynnetään sijoittamalla sitä maahan, jätteiden määrän tulee vastata mahdollisimman tarkasti tarvetta eikä jätteistä ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumista. (JäteA 12 §, YSL 17 §)

Kentän rakentamisen vaiheistuksella ja asfaltoinnilla ehkäistään sade- ja sulamisvesistä aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Riittävän tiheästi suoritettavalla asfaltoinnilla huolehditaan siitä, että valmiit rakenteet eivät ole pitkään ilman suojaavaa päällystettä. Rakentamis-aika on syytä rajata luvassa, jotta rakennusprojekti ei veny liian pitkäksi. *Jatkoajan myöntäminen on perusteltua, koska kentän rakentaminen on viivästynyt osin toiminnanharjoittajasta riippumattomista syistä.* Rakenteiden kunnosta huolehtimalla ehkäistään hyödynnetystä jätteestä mahdollisesti aiheutuvaa maaperään, pintaveden sekä pohjaveden pilaantumisriskiä. (YSL 16 §, 17 §, 49 § ja 52 §)

Muiden kuin alueelle satavien vesien pääsy alueelle tulee estää, sillä näin voidaan minimoida mahdollinen haitta-aineiden huuhtoutumisriski. (YSL 16 §, 17 § ja 52 §)

5. Jätteiden kuljetus ja käsittely

6. Jätteiden ja muiden materiaalien varastointi

7. Tuhkan ja puujätteen luovuttaminen eteenpäin

8. Pöly

9. Melu

10. Päästöt vesiin

11. Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu

12. Polttoaineet ja kemikaalit sekä niiden varastointi

13. Jätehuolto

14. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

15. Kentän rakentamisen tarkkailu

Luvan saajan on pidettävä kirjaa kentän rakentamisesta. Kirjanpidosta on selvittävä ainakin:

- Kentän rakentamisen edistyminen ja työaikaisten sääolot, valmistuneet rakenteet ja rakennekerrosten paksuudet ja asfaltointien ajankohdat
- Kentän rakennustekninen toteutus
- Rakenteeseen käytetyn jätteen määrä, laatu ja alkuperä

- *Stabiloitavien jäte-erien sekä stabiloidun seoksen analyysitulokset ja määrä.*
- Yhteenvedo käytettyjen jäte-erien kokoomanäytteiden tuloksista
- Mahdolliset hyötykäyttöön soveltumattomat jäte-erät, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka

Tästä kirjanpidosta on toimitettava raportti ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kahden kuukauden kuluttua kentän valmistumisesta. Edellä mainittu kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojelun viranhaltijalle ja se on säilytettävä vähintään kuusi vuotta.

Perustelu:

Kirjanpitovelvollisuus on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Viranomaisen on pystyttävä varmistamaan, että kentän rakennus on vastannut suunniteltua ja että toiminnassa on noudatettu ympäristöluvan määräyksiä. (YSL 62 § ja 172 §)

16. Vuosiraportointi

17. Toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen

18. Kiinteistön myöhempi käyttö

19. Vakuus

RATKAISUN YLEISET PERUSTELUT

Kyseessä on ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen luvan muuttaminen, jossa toiminnan päästöt ja niiden vaikutukset eivät olennaisesti lisäänty. Asia on tullut vireille hakijan hakemuksesta.

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä ja hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu:

- terveyshaittaa
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista
- erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista
- vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella
- kohtuutonta haittaa naapureille
- toiminta ei sijoitu asemakaavan tai muidenkaan sijoitusmääräysten vastaisesti, kuten onnettomuusriskialueelle.

Luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.
(YSL 11 ja 49 §, NaapL 17 §)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi sen voimaantulopäivästä lukien. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uuden ympäristöluvan hakemista. (YSL 87 §)

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

Päätöksen täytäntöönpano

Päätös tulee voimaan sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (YSL)
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (YSA)
 Jätelaki 646/2011 (JäteL)
 Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 (JäteA)
 Laki eräistä naapurussuhteista 26/1920 (NaapL)
 Luonnonsuojelulaki 9/2023 (LsL)
 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä
 maarakentamisessa (VnA 843/2017)
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VnP 993/1992)
 Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VnA 711/2001)

MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 1.9.2020 voimaan tulleen taksapäätöksen (ympla 2.6.2020 § 28) mukainen. Taksan 1–3 §, maksutaulukko kohta: Jätteiden ammattimainen käsittely sekä 5.1 §: asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi esim. lupamääräysten uudistaminen, käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. **Maksua peritään 1 400 euroa.**

Toiminnan valvonnasta aiheutuvat maksut peritään luvan voimassaoloaikana ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja valvontasuunnitelman sekä -ohjelman mukaisesti erikseen.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Kuulutuksen julkaisupäivä on 1.9.2026.
 Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 8.9.2026.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Forssan Ympäristöurakointi Oy

Jäljennös päätöksestä

Etelä-Hämeen ympäristöterveysyksikkö (sähköisesti)
Lupa- ja valvontavirasto (sähköisesti)

Ilmoittaminen ilmoitustaululla

Tästä päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla Forssan kaupungin verkkosivuilla.
Päätös on nähtävillä Forssan kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Viimeinen valituspäivä on 8.10.2026. Valitusosoitus on liitteenä. (YSL 190 ja 205 §)